



T20
T24

◀ **SERIE ME**

Macchine Estrusione e Soffiaggio
Full Electric

◀ **ME SERIES**

*Full Electric Extrusion Blow
Moulding machines*



CARRO SINGOLO / SINGLE STATION

		T20					T24
CARATTERISTICHE TECNICHE PRINCIPALI MAIN TECHNICAL FEATURES		ME-T20-550-S	ME-T20-750-S	ME-T20-800-S	ME-T20-850-S	ME-T20-900-S	ME-T24-800-S
FORZA DI CHIUSURA CLAMPING FORCE	T	20	20	20	20	20	24
CORSA DI TRASLAZIONE CARRIAGE STROKE	mm	550	750	800	850	900	800
CORSA DI APERTURA OPENING STROKE	mm	250	250	250	250	250	250
DIMENSIONE MASSIMA STAMPO (LxSxA) MAX. MOULD DIMENSIONS (WxLxH)	mm	545/2x160/410	740/2x160/410	790/2x160/410	840/2x160/410	890/2x160/410	790/2x160/410
CICLO A SECCO DRY CYCLE	sec	2,2	3,0	3,1	3,2	3,3	3,1
POTENZA INSTALLATA INSTALLED POWER	kW	21	21	21	21	21	21
CONSUMO MEDIO CICLO A SECCO AVERAGE CONSUMPTION IN DRY CYCLE	kW	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,7
PRESSIONE ARIA DI SOFFIAGGIO BLOW AIR PRESSURE	bar	6÷8	6÷8	6÷8	6÷8	6÷8	6÷8
PRESSIONE ACQUA DI RAFFREDDAMENTO COOLING WATER PRESSURE	bar	3÷4	3÷4	3÷4	3÷4	3÷4	3÷4

		T20					T24
TESTA DI ESTRUSIONE (INTERASSE MASSIMO) EXTRUSION HEAD (MAX. CENTER DISTANCE)		ME-T20-550-S	ME-T20-750-S	ME-T20-800-S	ME-T20-850-S	ME-T20-900-S	ME-T24-800-S
TESTA 2 USCITE DOUBLE HEAD	mm	240	320	340	360	400	340
TESTA 3 USCITE TRIPLE HEAD	mm	160	240	250	260	270	250
TESTA 4 USCITE QUADRUPLE HEAD	mm	120	170	180	190	210	180
TESTA 5 USCITE 5-WAY HEAD	mm	95	140	140	150	160	140
TESTA 6 USCITE 6-WAY HEAD	mm	75	115	120	125	140	120
TESTA 8 USCITE 8-WAY HEAD	mm	60	90	90	95	100	90
TESTA 10 USCITE 10-WAY HEAD	mm		65	70	75	80	70
TESTA 12 USCITE 12-WAY HEAD	mm		55	60	65	70	60

		T20					T24
PESO E DIMENSIONI COMPLESSIVE WEIGHT AND DIMENSIONS		ME-T20-550-S	ME-T20-750-S	ME-T20-800-S	ME-T20-850-S	ME-T20-900-S	ME-T24-800-S
PESO IMPIANTO MACHINE WEIGHT	Kg	11000	12000	12500	12700	13000	12600
DIMENSIONE IMPIANTO (LxPxH) MACHINE DIMENSIONS (WxDxH)	mm	2900/4900/3200	3100/4900/3200	3250/4900/3200	3350/4900/3200	3450/4900/3200	3250/4900/3200

CARRO DOPPIO / DOUBLE STATION

		T20					T24	
CARATTERISTICHE TECNICHE PRINCIPALI MAIN TECHNICAL FEATURES		ME-T20-550-D	ME-T20-750-D	ME-T20-800-D	ME-T20-850-D	ME-T20-900-D	ME-T24-800-D	ME-T24-1100-D
FORZA DI CHIUSURA CLAMPING FORCE	T	20	20	20	20	20	24	24
CORSA DI TRASLAZIONE CARRIAGE STROKE	mm	550	750	800	850	900	800	1100
CORSA DI APERTURA OPENING STROKE	mm	250	250	250	250	250	250	250
DIMENSIONE MASSIMA STAMPO (LxSxA) MAX. MOULD DIMENSIONS (WxLxH)	mm	545/2x160/410	740/2x130/410	790/2x160/410	840/2x160/410	890/2x160/410	790/2x160/410	1090/2x160/410
CICLO A SECCO DRY CYCLE	sec	2,2	3,0	3,1	3,2	3,3	3,1	3,9
POTENZA INSTALLATA INSTALLED POWER	kW	23	23	23	23	23	23	23
CONSUMO MEDIO CICLO A SECCO AVERAGE CONSUMPTION IN DRY CYCLE	kW	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7	1,8	1,8
PRESSIONE ARIA DI SOFFIAGGIO BLOW AIR PRESSURE	bar	6÷8	6÷8	6÷8	6÷8	6÷8	6÷8	6÷8
PRESSIONE ACQUA DI RAFFREDDAMENTO COOLING WATER PRESSURE	bar	3÷4	3÷4	3÷4	3÷4	3÷4	3÷4	3÷4

		T20					T24	
TESTA DI ESTRUSIONE (INTERASSE MASSIMO) EXTRUSION HEAD (MAX. CENTER DISTANCE)		ME-T20-550-D	ME-T20-750-D	ME-T20-800-D	ME-T20-850-D	ME-T20-900-D	ME-T24-800-D	ME-T24-1100-D
TESTA 2 USCITE DOUBLE HEAD	mm	240	320	340	360	400	340	400
TESTA 3 USCITE TRIPLE HEAD	mm	160	240	250	260	270	250	340
TESTA 4 USCITE QUADRUPLE HEAD	mm	120	170	180	190	210	180	250
TESTA 5 USCITE 5-WAY HEAD	mm	95	140	140	150	160	140	200
TESTA 6 USCITE 6-WAY HEAD	mm	75	115	120	125	140	120	170
TESTA 8 USCITE 8-WAY HEAD	mm	60	90	90	95	100	90	120
TESTA 10 USCITE 10-WAY HEAD	mm		65	70	75	80	70	100
TESTA 12 USCITE 12-WAY HEAD	mm		55	60	65	70	60	80

		T20					T24	
PESO E DIMENSIONI COMPLESSIVE WEIGHT AND DIMENSIONS		ME-T20-550-D	ME-T20-750-D	ME-T20-800-D	ME-T20-850-D	ME-T20-900-D	ME-T24-800-D	ME-T24-1100-D
PESO IMPIANTO MACHINE WEIGHT	Kg	15000	16000	16200	16300	16500	16500	17800
DIMENSIONE IMPIANTO (LxPxH) MACHINE DIMENSIONS (WxDxH)	mm	4500/5300/3200	5600/5300/3200	5750/5300/3200	5850/5300/3200	5950/5300/3200	5750/5300/3200	6700/5300/3200

I dati riportati sono indicativi e non comportano nessun impegno se non espressamente indicati nel contratto.
The above data are approximate and not binding if not expressly reported on the contract.



HEADQUARTERS

Via G. Puecher 24
20842 Besana in Brianza (MB), Italy
Phone: +39 0392 301096
Fax: +39 0392 301017
customercare@magicmp.it

PRODUCTION SITE 1

Via G. Puecher
20842 Besana in Brianza (MB), Italy

PRODUCTION SITE 2

Via S. D'Acquisto, 4
20842 Besana in Brianza (MB), Italy

MAGIC NORTH AMERICA

11236 C Lemen Rd.
Whitmore Lake, Michigan, 48189, USA

MAGIC, BÜRO DEUTSCHLAND

Wasserstr. 8
79098 Freiburg, Germany

MAGIC ROBOTICA

Via Isonzo 34
22078 Turate (CO), Italy

GAMMA PLAST

Via Genio Civile 248
04011 Aprilia (LT), Italy

AUTOMA BY MAGIC

Via S. Allende, 3,
40026 Imola (BO), Italy