



T30J
T35J

◀ **SERIE ME**

Macchine Estrusione e Soffiaggio
Full Electric

◀ **ME SERIES**

*Full Electric Extrusion Blow
Moulding machines*



CARRO SINGOLO / SINGLE STATION

CARATTERISTICHE TECNICHE PRINCIPALI MAIN TECHNICAL FEATURES	
FORZA DI CHIUSURA CLAMPING FORCE	T
CORSA DI TRASLAZIONE CARRIAGE STROKE	mm
CORSA DI APERTURA OPENING STROKE	mm
DIMENSIONE MASSIMA STAMPO (LxSxA) MAX. MOULD DIMENSIONS (WxLxH)	mm
CICLO A SECCO DRY CYCLE	sec
POTENZA INSTALLATA INSTALLED POWER	kW
CONSUMO MEDIO CICLO A SECCO AVERAGE CONSUMPTION IN DRY CYCLE	kW
PRESSIONE ARIA DI SOFFIAGGIO BLOW AIR PRESSURE	bar
PRESSIONE ACQUA DI RAFFREDDAMENTO COOLING WATER PRESSURE	bar

T30J

ME-T30-J-800-S
30
800
300
790/2x200/680
3,5
21
1,8
6÷8
3÷4

T35J

ME-T35-J-800-S
35
800
380
790/2x250/680
4,0
25
2,7
6÷8
3÷4

TESTA DI ESTRUSIONE (INTERASSE MASSIMO) EXTRUSION HEAD (MAX. CENTER DISTANCE)	
TESTA 2 USCITE DOUBLE HEAD	mm
TESTA 3 USCITE TRIPLE HEAD	mm

T30J

ME-T30-J-800-S
310

T35J

ME-T35-J-800-S
340
250

PESO E DIMENSIONI COMPLESSIVE WEIGHT AND DIMENSIONS	
PESO IMPIANTO MACHINE WEIGHT	Kg
DIMENSIONE IMPIANTO (LxPxH) MACHINE DIMENSIONS (WxDxH)	mm

T30J

ME-T30-J-800-S
17000
3200/4900/3800

T35J

ME-T35-J-800-S
21000
3200/5000/3800

CARRO DOPPIO / DOUBLE STATION

CARATTERISTICHE TECNICHE PRINCIPALI MAIN TECHNICAL FEATURES	
FORZA DI CHIUSURA CLAMPING FORCE	T
CORSA DI TRASLAZIONE CARRIAGE STROKE	mm
CORSA DI APERTURA OPENING STROKE	mm
DIMENSIONE MASSIMA STAMPO (LxSxA) MAX. MOULD DIMENSIONS (WxLxH)	mm
CICLO A SECCO DRY CYCLE	sec
POTENZA INSTALLATA INSTALLED POWER	kW
CONSUMO MEDIO CICLO A SECCO AVERAGE CONSUMPTION IN DRY CYCLE	kW
PRESSIONE ARIA DI SOFFIAGGIO BLOW AIR PRESSURE	bar
PRESSIONE ACQUA DI RAFFREDDAMENTO COOLING WATER PRESSURE	bar

T30J

ME-T30-J-800-D	
30	
800	
300	
790/2x200/680	
3,5	
23	
2,0	
6÷8	
3÷4	

T35J

ME-T35-J-800-D	
35	
800	
380	
790/2x250/680	
4,0	
27	
3,0	
6÷8	
3÷4	

TESTA DI ESTRUSIONE (INTERASSE MASSIMO) EXTRUSION HEAD (MAX. CENTER DISTANCE)	
TESTA 2 USCITE DOUBLE HEAD	mm
TESTA 3 USCITE TRIPLE HEAD	mm

T30J

ME-T30-J-800-D	
310	

T35J

ME-T35-J-800-D	
340	
250	

PESO E DIMENSIONI COMPLESSIVE WEIGHT AND DIMENSIONS	
PESO IMPIANTO MACHINE WEIGHT	Kg
DIMENSIONE IMPIANTO (LxPxH) MACHINE DIMENSIONS (WxDxH)	mm

T30J

ME-T30-J-800-D	
23500	
5050/5800/4200	

T35J

ME-T35-J-800-D	
27300	
5050/6000/4200	

I dati riportati sono indicativi e non comportano nessun impegno se non espressamente indicati nel contratto.
The above data are approximate and not binding if not expressly reported on the contract.



HEADQUARTERS

Via G. Puecher 24
20842 Besana in Brianza (MB), Italy
Phone: +39 0392 301096
Fax: +39 0392 301017
customercare@magicmp.it

PRODUCTION SITE 1

Via G. Puecher
20842 Besana in Brianza (MB), Italy

PRODUCTION SITE 2

Via S. D'Acquisto, 4
20842 Besana in Brianza (MB), Italy

MAGIC NORTH AMERICA

11236 C Lemen Rd.
Whitmore Lake, Michigan, 48189, USA

MAGIC, BÜRO DEUTSCHLAND

Wasserstr. 8
79098 Freiburg, Germany

MAGIC ROBOTICA

Via Isonzo 34
22078 Turate (CO), Italy

GAMMA PLAST

Via Genio Civile 248
04011 Aprilia (LT), Italy

AUTOMA BY MAGIC

Via S. Allende, 3,
40026 Imola (BO), Italy